

## 高品质高标准环形变压器 Toroidal Transformer

EEIO-C25VA-110/9V

### 产品图片



### 产品特性 Product Features

长寿命电源 Long-life	高硅铁芯+全铜线绕制
绿色电源 Energy-conserving	更小的空载待机损耗
高效电源 High efficiency	更高的能量转换效率
低温电源 low temperature	零下三十度可正常启动工作
健康电源 No radiation	零高频电磁辐射
静音电源 No noise	更低的工作噪声
高标准设计 High standard	双重绝缘漆包线绕制
高品质工艺 High quality	标准化的绕制工艺和焊接水平

### 电气参数 Electrical characteristics

额定功率 Full Loading Power	25W (MAX)
输入电压 Input Voltage	AC110V ± 10%
额定频率 Frequency	50Hz/60Hz (45-60Hz通用)
输出电压 No Load Voltage	AC9.5V ± 2%
额定电流 Full Loading Current	2.5A (MAX)
空载损耗 No Load iron loss	<1W
抗电强度 Hi-Pot Test	Pri-Sec: DC2500V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	Pri-Sec: ≥500MΩ

### 外形结构参数 Shape Parameters

成品体积 Product volume	外径75*内径31*高26mm
输入引线 Pri wire	UL1015-18#红色外露160mm 带VH3.96-3P端子
输出引线 Sec wire	UL1015-18#蓝色外露160mm 带VH3.96-3P端子
安装底座 Mounting plate	标配80*80mm
安装孔距 Hole distance	70*70mm (中心距)
安装孔径 Pore size	5*8mm (椭圆孔)
包装数量 Quantity	12、24台/件
重量 Weight	0.8Kg/台

### 附项选择 Additional item

温度保护 Temperature Protection	无 (选配)
短路保护 OverCurrent Protection	无 (选配)
底座类型 Base Plate	烤漆(标配) 镀锌(选配) 铜彩(选配)
电磁屏蔽 Magnetic Shield	无 (选配)
静电屏蔽 Electrostatic Shield	无 (选配)
中心孔灌环氧树脂 Filled epoxy resin	无 (选配)

本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。

对圣元公司而言,不能评定变压器在每个具体应用领域的性能参数要求,因而客户应根据具体的使用条件选择与之匹配的产品,若有疑问,请与圣元公司联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

中山市圣元电器有限公司版权所有,本公司保留所有权利